

Fabricada a partir de um material **resistente à abrasão, com borracha natural e um reforço têxtil duplo trançado.**



Características

- Construída de acordo com a norma ISO 3861:2010.
- Alta resistência.
- Revestimento interno em borracha 100% virgem: ultrapassa a vida útil de um revestimento comum em até 2 vezes.
- Reduz o risco de faíscas ou choques estáticos para o operador.
- Pressão de trabalho: 10 bar (145 psi).
- Perda por abrasão: de acordo com a norma DIN 53516, máximo de 60 mm³.

Especificações

| Código estoque | Bitola" | Lonas | Diâmetro (mm) | |
|----------------|---------|-------|---------------|---------|
| | | | Interno | Externo |
| 03126 | 1/2 * | 1 | 13 | 21 |
| A4915 | 1/2 | 2 | 13 | 28 |
| 03120 | 3/4 | 2 | 19 | 33 |
| 03117 | 1 | 2 | 25 | 38 |
| 03118 | 1.1/4 | 2 | 32 | 48 |
| 03116 | 1.1/2 | 2 | 38 | 55 |
| 03119 | 2 | 2 | 50 | 70 |
| C2365 | 2.1/2 | 2 | 63,5 | 91 |
| 03695 | 3 | 2 | 76 | 96 |

* Item para máquina por sucção. Demais para máquinas pressurizadas ou de turbina.