

Com **construção robusta**, é apropriada para a limpeza de rodovias, vias públicas, pátios industriais, armazéns, aeroportos, etc.



Características

- **Excelente qualidade de limpeza**, devido ao seu exaustor de grande potência.
- **Alta produtividade e baixo custo operacional.**
- Opera com trator agrícola.
- **Acoplamento e desacoplamento ágil**, dando maior eficiência a operação de varrimento.
- Escovas auxiliares em polipropileno e de **alta resistência a abrasão**, possuem **regulagem independente de altura**.
- **Proteção das escovas auxiliares** para possibilitar a aspiração eficiente do pó.
- **Perfeito varrimento junto ao meio fio**, sem exigir grande habilidade do operador (tratorista).
- Escovas projetadas para o **recolhimento de pó e objetos grandes**.
- Filtros de **alta eficiência**.
- **Sistema de iluminação completo** tipo carro de serviço.
- **Fornecida com barra imantada***, atende às normas da IATA (International Air Transport Association).

* item opcional.



Especificações

Potência necessária para tração	50 hp
Velocidade operacional	3-16 km/h
Velocidade de transporte	igual a do trator
Capacidade do reservatório de detritos	800 l
Largura de varrimento	2.200 mm
Produção máxima	35.000 m ² /h
Capacidade do exaustor	7.000 m ³ /h
Área filtrante	34 m ²
Pneus	400 x 8
Escova principal	1
Escova auxiliar	2
Peso	900 kg
Altura total	1.600 mm
Largura total	2.300 mm
Comprimento total	2.700 mm

Características indispensáveis ao trator

- Potência de 50 HP a 75 HP.
- Levante hidráulico com capacidade mínima de 1.600 kg à 610 mm da rótula.
- Tomada de força de 540 PRM.
- Jogo completo de contra-pesos dianteiros.
- Rodado traseiro obrigatoriamente equipado com pneus de perfil 14.9" e aro com diâmetro máximo de 28".